



◆ MODEL CODE 型式記号

107 — 10 — CARTRIDGE LENGTH カートリッジ長さ — FILTRATION ろ過精度 — OPTION 装備品

CODE 記号	CARTRIDGE LENGTH カートリッジ長さ	CODE 記号	FILTRATION ろ過精度	MATERIALS ろ材	CODE 記号	RELIEF VALVE リリーフ弁
2	APPROX. 約 220	10U	10 MICRONS ミクロン	PAPER 一般ろ紙	K	NON リリーフ弁なし
3	APPROX. 約 300	3C	3 MICRONS ミクロン	C FIBER C ろ紙	V	ATTACHED リリーフ弁付

* 3C: $\beta_3 \geq 200$

3C: CARTRIDGE LENGTH IS 2 ONLY.
 *** 3Cはカートリッジ長さ2のみとなります。

THIS FILTER IS USEBLE TO W-1321 CARTRIDGE FOR WATER ABSORPTION, BUT IN THIS CASE, FLOW RATE IS MAX20L/min.
 * 本フィルタには吸水カートリッジ(W-1321)も使用できます。但し、この場合、流量はMAX20L/minとなります。

CODE 記号	INDICATOR インジケータ	MODEL 型番
BLANK 無記号	BLIND PLUG 閉止プラグ付	—
I	VISUAL TYPE 目視式	IA-3
E	ELECTRIC CONTACT TYPE 電気接点式	EA-3
D	ELECTRIC CONTACT TYPE FOR MICRO CAPACITY 電気接点式(微小負荷用)	EA-3D

CODING EXAMPLE 記号表示例 107-10-2-3C-IV

◆ INDICATOR HEIGHT インジケータ高さ

CODE 記号	h (mm)
BLANK 無記号	3.5
IA	34
EA	88.5

◆ MASS 質量

MODEL 型式	MASS 質量 (kg)
107-10-2	2.4
107-10-3	2.7

◆ SPARE CARTRIDGE 予備カートリッジ

CARTRIDGE LENGTH カートリッジ長さ	FILTRATION ろ過精度	
	10 MICRONS ミクロン	3 MICRONS ミクロン
2	J-1321-10	J-1321-3
3	J-1330-10	

RECOMMENDED TIGHTENING TORQUE
 カートリッジ推奨締付トルク: 40N・m
 (TIGHTEN TO 1/2~3/4 ROTATION FROM THE POINT THAT PACKING TOUCH A HOUSING)
 (パッキンが本体に当たった位置から1/2~3/4回転締め付けます)

SPECIFICATION 仕様	
DESIGN PRESS. 最高使用圧力	1.0 MPa
TEST PRESS. 耐圧試験圧力	1.5 MPa

MARK 符号	PARTICULARS 部品名称	MATERIAL 材質	WORKING 数量	TOTAL 全量	PARTS NO. 部品番号	REMARKS 備考
8	NAME PLATE 型式銘板	POLYESTER	1			
7	P-14 O-RING Oリング	NBR	1			JIS B2401,1A
6	P-18 O-RING Oリング	NBR	1			JIS B2401,1B
5	INDICATOR インジケータ	A5056	1			OPTION オプション
4	RELIEF VALVE リリーフ弁	NYLON/ナイロン SECC	1			OPTION オプション
3	PACKING パッキン	NBR	1			
2	CARTRIDGE カートリッジ		1			
1	BODY 本体	ADC12	1			
APPROVED BY/ 承認者 Y. ICHIRAKU CHECKED BY/ 検査者 --- DESIGNED BY/ 設計者 --- DRAWN BY/ 図面者 T. YAMADA DATE DRAWN/ 図面日付 APR. 29 '2006 SCALE/ 縮尺 NTS MODEL CODE/ 型式記号 107 PARTS NO. 部品番号 REMARKS 備考 CARTRIDGE FILTER/カートリッジフィルタ REV. 3						

DIMENSION IN < > DENOTES CARTRIDGE LENGTH:3.
 < >内寸法はカートリッジ長さ3を表します。

