

MODEL CODE
型式記号

FP-1500S-1010-

FILTRATION ろ過精度
OPTION 装備品

CODE 記号	FILTRATION ろ過精度	MATERIALS ろ材
3C	3	活性炭
8C	8	繊維ろ紙

CODE 記号	IN, OUT HOSE TIP SHAPE IN, OUTホース先端形状
BLANK 無記号	WITH JOINT 継手付
H	WITH NOTCH 切欠付


CODE 記号	CONTROL BOX 制御ボックス
BLANK 無記号	STANDARD 標準
T	WITH ADDITION TIMER 積算時間計付
R	WITH OUTSIDE LAMP 外部ランプ付
TR	WITH ADDITION TIMER & OUTSIDE LAMP 積算時間計・外部ランプ付

CODE 記号	SITE GLASS サイトグラス
BLANK 無記号	NON ATTACHED サイトグラス無
S	ATTACHED サイトグラス付


30	*O-RING *Oリング	NBR	1		WITH COVER NUT カバーナット用
29	SITE GLASS サイトグラス	FC	1		OPTION オプション
28	SCREW ネジ	SS400	2		M6
27	SENSOR COVER センサーカバー	SECC	1		
26	SOLENOID VALVE ソレノイドバルブ	C37	1		Rc1/4
25	*O-RING *Oリング	NBR	1		WITH COVER カバー用
24	*O-RING *Oリング	FKM	1		WITH ROTOR ローター用
23	PAPER INSERT ペーパーインサート		1		
22	RUBBER VIBRATION ISOLATOR 防振ゴム		4		M10 WITH NUT & SPRING WASHER ナット・バネ金付
21	PACKING パッキン	NON ASBESTOS ノンアスベスト	1		t1.5x106x96
20	DRAIN PLUG ドレンプラグ	SS400	2		R1/2
19	PACKING パッキン	NBR	1		t3xφ213/φ167
18	P-14 *O-RING *Oリング	NBR	2		JIS B2401,1A
17	P-18 *O-RING *Oリング	NBR	2		JIS B2401,1B
16	INDICATOR インジケータ	A5056	2		MODEL 型式:EA-3
15	G-140 *O-RING *Oリング	NBR	1		JIS B2401,1A
14	G-80 *O-RING *Oリング	NBR	2		JIS B2401,1A
13	P-32 *O-RING *Oリング	NBR	2		JIS B2401,1A
12	BALL VALVE ボールバルブ	C3771	2		Rc1/2
11	CONTROL BOX 制御ボックス	ASS'Y	1		
10	BALL VALVE ボールバルブ	CAC406	2		Rc1/2
9	PUMP MOTOR ポンプモーター	ASS'Y	1		
8	LEVEL SENSOR レベルセンサ	POLYPROPYLENE POLYACETAL	3		
7	AIR BREATHER エアブリーザー	ASS'Y	1		AP-02
6	TANK タンク	SGP SS400	1		
5	CENTRIFUGE 遠心分離機	ASS'Y	1		
4	FILTER ELEMENT フィルタエレメント	FIBER SECC	1		3C:P-GF-A-08-3-3C 8C:P-GF-A-08-3-8C
3	WATER ABSORPTION ELEMENT 吸水エレメント	BELLOASIS SS400	1		P-ANO3100-W
2	FILTER フィルタ	STK400E SS400	1		
1	CARRIER キャリア	SGP SS400	1		

SPECIFICATION 仕様		仕様	
FLUID 流体種類		FILTRATION ろ過精度	PRIMARY 1段 遠心分離器
PUMP ポンプ	MODEL 型式 TOP-2MY1500 -206HBMVBx206HBVB 【TROCHOID / トロコイド】	INDICATING PRESS. (RED) インジケータ表示色	SECONDARY 2段 吸水エレメント
FLOW 流量	9.0 L/min-50Hz 10.8 L/min-60Hz	ACCESSORY 付属品	THIRDLY 3段 フィルタエレメント
OPERATING PRESS. 吐出圧力	1.0 MPa		ろ過精度
RELIEF CRACKING PRESS. リリーフ開弁圧	IN→CENTRIFUGE 遠心分離機 0.7 MPa TANK FILTER タンクフィルタ 0.7 MPa		ろ過精度
MOTOR モーター	VOLTS 電圧 3φ200V FREQUENCY 周波数 50/60 Hz OUTPUT 出力 1.5 kW POLES 極数 4P		CENTRIFUGE 遠心分離器 WATER ABSORPTION ELEMENT 吸水エレメント FILTER ELEMENT フィルタエレメント
			HOSE SIZE, SIZE ホースサイズ, IN側:1/2B SIZE 寸法 OUT側:1/2B
			BRAID HOSE 編成ニールホース :2m POWER CORD 電源コード :5m

IN, OUT HOSE TIP SHAPE
IN, OUTホース先端形状



WITH JOINT
継手付



WITH NOTCH
切欠付

APPROVED BY 承認者	DESIGNED BY 設計者	DRAWN BY 製図者	DATE 日付	MARK 記号	PARTICULARS 部品名称	MATERIAL 材質	WORKING 作業量	TOTAL 総量	PARTS No. 部品番号	REMARKS 備考
TOMITA		T. YAMADA	MAR. 17, 2003		FP FILTRATION UNIT / フィルトレーションユニット					
SCALE 縮尺	Taisei Kogyo Co., Ltd.		MODEL CODE 型式記号	FP-1500S-1010		REV. 改訂		4		